


Curriculum Vitae stroje s referenčním číslem: 23023



KBA RAPIDA 105 - 6 + L ALV CX Ofsetový tiskový archový stroj

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

Značka:	KBA CCE GmbH, Radebeul, Germany	Další popis: alkoholové vlhčení Varidamp chlazení a cirkulace Baldwin nemá obracíací zařízení vysoký vykladač dálkové řízení barevnic a registrů ErgoTronic, ColorTronic, Densitronic S automatické zakládání desek SAPC automatické mytí barevnickových válců, protitlaků, ofsetových potahů, ofsetových desek Infrausšení poprašovač Grafix komorová rakle (L) Harris & Bruno, prodloužený vykladač (ALV) a kartonová výbava CX do 1,2 mm potiskovatelné materiály: cca. 60 g/m ² až 1,2 mm výbava pro potisk kartonu do 1,2 mm manuální bezzastávkový nakladač zařízení pro vedení kartonu v tiskových jednotkách hlídání průchodu archů sjiždějící roleta pro bezzastávkové vykládání lakovací věž s komorou raklí Harris & Bruno prodloužený vykladač 2600 mm plnoautomatická výměna tiskových desek s pneumat. zařízením na ohýbání desek vyvýšení stroje o 375 mm zařízení ACR Control (automatický rejstřík) zapojení do stávajícího systému Logotronic basic (CIP3) k dodanému stroji č. 364 405 připojení ke stávajícímu pultu Densitronic S dodaného ke stroji č. 365 636 skříň na tisky ukazatel stavu barvových zón a naměřených hodnot pro Densitronic zařízení pro odtažení statického náboje v nakladači odsávání prachu v nakladači zařízení pro mytí gum a válců Baldwin rezervní hřídele pro mycí utěrky, 2 ks instalace pro temperování barevnicků přemostovací válce v každé tiskové jednotce diferenční pohon ve vlhčících jednotkách vlhčící válce pro tisk se sníženým podílem alkoholu kombinovaný přístroj pro chlazení/ temperování Baldwin s temperovacím přístrojem Baldwin zařízením Ipasonic ukazatelem pH, vodivosti, teploty velmi jemným filtrem vzduchovým chlazením poprašování Grafix s ionizací a napojením na ovládací pult
Rok výroby:	2008	
Počet barev:	6 + lakování disperzní (Harris & Bruno coating unit with a chamber doctor)	
Max formát:	720x1050 mm (28,3"x41,3") cca B1	
Max. rychlost:	16000 otáček za hodinu	
Počítadlo:	445 mil. tisků	
Dostupnost:	ihned	
Pracovní zkušenosti:	potisk materiálu od 60 - 450 g/m ² , až do 1,2 mm	
Důvod prodeje:	nákup nového stroje	
 Technický stav stroje:	velmi dobrý stav, udržovaný, opotřebením úměrný svému stáří stále v produkci	
Provedené opravy:	na 1,3,4 tiskové věži poškozený a opravený cylindr protitlak. 2 jednotka oprava o průměru 8 cm 2x, lak cylindr oprava	
Upozornění:	Posouzení stavu stroje uvedené v CV jsme pro Vás získali od posledního provozovatele nebo na základě prohlídky našim zaměstnancem, abychom Vám mohli poskytnout co nejvíce informací. Pro Vaši větší jistotu doporučujeme Vaši	

vlastní prohlídku nebo
posouzení nezávislým
mechanikem. Na stroj
Vám nemůžeme
poskytnout žádné
garance.

další rastrový válec, 80 linek
upínání pro lakovací desky v lakovací věži
systém doplňování laku a čisticí systém H&B pro disperzní lak
prvotní náplň stroje olejem
koncové sušení infra a horký vzduch